

TYP VÝROBKU	ULTRABASE je základní nátěr na dřevo, určený pro všechny typy dřevěných konstrukcí vystavených povětrnostním vlivům. Jeho film s biocidní látkou chrání dřevo vůči dřevokazným houbám, plísním a řasám. Obsahuje <0,2 % účinné látky – IPBC.
ASORTIMENT	ULTRABASE
HUSTOTA	0,81 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
VYDATNOST	10-13 m ² /l v jedné vrstvě, zaleží na nasákavosti dřeva a stupni zpracování dřeva.
OBSAH VOC	VOC: A(f), 700 g/l; max. 700 g/l
POUŽITÍ	Ultrabase před použitím důkladně promíchejte! Nanáší se na dobře vysušené, zpracované a poprášené dřevěné povrchy ponořením, litím, štětcem či houbou, dokud dřevo vstřebává ze všech stran elementu, který se chrání. Později zpracované povrchy je nutné znovu ochránit. Impregnace je suchá po 16-24 hodinách. Potom lze pokračovat v další ochraně s lazurovací nebo alkydovými nátěry. Ihned po aplikaci pracovní pomůcky očistěte syntetickým ředidlem. Likvidace obalů: Nepoužitelné tekuté zbytky nevylévejte do kanalizace, vodotečí ani do země ani je neodstraňujte společně s domovním odpadem.
SKLADOVÁNÍ	Skladujte na suchém, dobře větraném místě, mimo dosah přímého slunečního záření při teplotě +5 °C až +25°C.
DOBA SPOTŘEBY	2 roky
ZNÁMKA	Náchylný ke samovznícení! Tkaniny znečištěné výrobkem se mohou samy vznítit bez přítomnosti zdroje zapálení, proto se musí po použití nasáknout vodou nebo zničit.

Výrobce si vyhrazuje právo na budoucí změny informací. V případě dotazů kontaktujte naše technické oddělení! Technické údaje jsou uvedeny, aby se dosáhlo optimálních výsledků v práci s produkty společnosti CHROMOS-SVJETLOST bez povinností výrobce.



Za nijansu bolji!